



**HEFTRUCKSERVICE B.V.**



## Toyota/Bt Reachtrucks

Reachtrucks staan centraal in veel opslag- en distributiesystemen, voor stapelwerkzaamheden en horizontaal transport. De serie reachtrucks BT Reflex van Toyota Material Handling stelt de norm voor de bedrijfstak met uitstekende prestaties, zeer goede rijeigenschappen en een goede naam wat betreft veiligheid en betrouwbaarheid. De Reflex-serie reachtrucks biedt een range van trucks met AC-motor om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften. **Voor heftoepassingen op grote hoogte** is er de **Reflex E-serie** reachtrucks met **kantelbare cabine** om de belasting van nek en schouders van de bestuurder te verminderen. Er zijn ook modellen in **cold store-uitvoering** verkrijgbaar, evenals **een smalle uitvoering** voor inrijstellingen en ook **de zijlader, Freflex**, voor het hanteren van lange lasten en conventionele pallets.



## Basis model

Familienaam	Model	Max. hefcapaciteit (kg)	Max. hefhoogte (m)	Max. batterijcapaciteit (Ah)	Max. rijsnelheid (km/h)
<u>BT Reflex</u>	<u>RRE140</u>	1400	9,0	620	14
<u>BT Reflex</u>	<u>RRE160</u>	1600	10,5	775	14
<u>BTReflex</u>	<u>RRE180</u>	1800	11,0	775	14
<u>BT Reflex</u>	<u>RRE200</u>	2000	12,5	930	14
<u>BT Reflex</u>	<u>RRE250</u>	2500	12,5	930	14

## Smalle uitvoering

Familienaam	Model	Max. hefcapaciteit (kg)	Max. hefhoogte (m)	Max. batterijcapaciteit (Ah)	Max. rijsnelheid (km/h)
<u>Reflex</u>	<u>RRE120M</u>	1200 kg	6 m	600 Ah	11,22
<u>Reflex</u>	<u>RRE140M</u>	1400 kg	6,3 m	600 Ah	11,22
<u>Reflex</u>	<u>RRE160M</u>	1600 kg	8,5 m	600 Ah	11,22

## Voor hogere hefhoogtes

Familienaam	Model	Max. hefcapaciteit (kg)	Max. hefhoogte (m)	Max. batterijcapaciteit (Ah)	Max. rijsnelheid (km/h)
<u>Reflex</u>	<u>E 1-3</u>	1600 kg	9,5 m	600 Ah	12
<u>Reflex</u>	<u>E 4-6</u>	2000 kg	11 m	750 Ah	12
<u>Reflex</u>	<u>E 7-8</u>	2500 kg	11,5 m	900 Ah	12
<u>BTReflex</u>	<u>RRE140E</u>	1400	9,0	620	14
<u>BTReflex</u>	<u>RRE160E</u>	1600	10,5	775	14
<u>BTReflex</u>	<u>RRE180E</u>	1800	11,0	775	14
<u>BTReflex</u>	<u>RRE200E</u>	2000	12,5	930	14
<u>BTReflex</u>	<u>RRE250E</u>	2500	12,5	930	14