



HEFTRUCKSERVICE B.V.

1058GZ OP VOORRAAD !!!!!

1 NIEUWE STILL RX60-30 ELEKTRISCHE HEFTRUCK ;



1 x STILL electrovorkheftruck RX 60-30



- STILL Elektro heftruck RX 60.
- + Beste overslagprestatie: krachtige acceleratie, responsief achteruitrijden en een topsnelheid van meer dan 20 km/h
 - + Prestaties die lonen: laagste energieverbruik en hoogste reikwijdte per batterijlading in zijn klasse
 - + Gemaakt voor elke uitdaging: Grootste selectie uitrustingsopties in zijn klasse
 - + Precieze en snelle afhandeling: nauwkeurige hydraulica en wendbaar rijgedrag
 - + Veilig vanaf het wiel tot de vorkpunt: brede opstaptrede, uitstekend rondomzicht, sensorondersteunde assistentiefuncties en onderhoudsvrije lamellenrem
 - + Comfortabel ruimtewonder: ergonomische bestuurdersplaats met veel instelmogelijkheden en een grote voertruimte
 - + Aanpasbare prestatiedynamiek: Prestatieparameters zoals rij-en hefsnelheden kunnen met een druk op de knop worden aangepast aan individuele voorkeuren met de STILL Easy-Control boordcomputer
 - + Altijd beschikbaar: hoge batterijcapaciteit en snelle, zijdelingse batterijwissel
optioneel: tussenlaadbare Li-ion-batterij

Afbeelding kan afwijken van de aangeboden uitvoering

Type

Basistoestel	STILL Elektrische heftruck type RX 60-30
Batterijcompartiment	voor batterijtrog 234
Batterijdeurafdekking	Laadpositie van de batterijdeurafdekking
Banden voor	Superelastisch, 250/60-12 (23 x 10-12)
Banden achter	Superelastisch, 180/70-8

Mast

Mast	Drievoudige doorkijkmast met volledig vrije heffing
Bouwhoogte	2.725 mm
Vrije heffing h2	1.940 mm
Maximale hefhoogte	6.040 mm
Maximale masthoogte h4	6.870 mm
Basiscapaciteit	2.750 kg
Basiscapaciteit tot hefhoogte	5.040 mm
Capaciteit bij max. heffing	2.270 kg
Lastzwaartepunt	Het lastzwaartepunt voor dit voertuig bedraagt 500 mm
Truckbreedte	1.296 mm
Maximale breedte	1.296 mm
Voorzetapparatuur	Geïntegreerde side-shift
Vorken	Lengte 1200 mm, doorsnede 120x50 mm, ISO 3A
Neighoek	7/5 graden voor-/achterneighoek
Extra hydraulica	dubbel voor drievoudig
Hydraulische koppeling	Insteekkoppeling rechts/links
Hefsnelheid	Op knopdruk beperkte hefsnelheid voor veilig werken

Bestuurder

Beschermdak	Aan alle zijden open stalen beschermdak, opstapgriep vooraan links, handgriep achteraan rechts, dakruit conform specificatie
Bestuurdersstoel	MSG 65 Kunstlederen bekleding
Hoogte bestuurdersbeschermdak	Bouwhoogte boven chauffeursbeschermdak ca. 2220 mm
Opmerking:	Let op: door de gekozen componenten is de voertuighoogte niet meer geschikt voor het betreden van standaard containers 8,6
Dakruit	Gelaagd veiligheidsglas, getint
Opbergvak	Opbergvak voor kleine spullen, evenals drankfleshouder
Uitrusting chauffeurswerkpl. 2	Handgriep aan beschermdakstijl achter rechts
Hydr bediening	Meerhendelbediening, claxon in eerste ventielhendel
Hydraul. bediening parameter Display	zonder klemvrijgave STILL EASY Control Volledig grafisch kleurendisplay, boordcomputer met menugeleiding voor de intuïtieve communicatie met het voertuig. (met hydraulisch bediende hendel: positiehoek verstelbaar)
Hydraulische installatie	hoogwaardige universeel-hydraulische olie HVLP 68 voor gebruik het hele jaar door
Rijbedieningsorganen	Een pedaal, omschakeling van de rijrichting aan de hydraulische bediening
Contactslot	Sluiting 530
Veiligheidsgordelcontrole	Ontgrendeling van de rij-aandrijving alleen bij vastgemaakte veiligheidsgordel, met logische schakeling (Niet bij Sauermaan-beveiligingssysteem.)

Uitvoering

Bedrijfsurenteller	enkel met rij- en hefmotor in bedrijf
Ontladingsindicatie	met hefuitschakeling
Voertuigstekker	320 A, DIN 43589 Fabrikaat Schaltbau, LV
Aanhangerkoppeling	d.m.v. trekpen
Kleurstelling	Oranje / zilver metallic
Functieaanduidingen	Nederlands
Documentatie	1 x bedrijfs- en onderhoudsinstructies evenals 1 x onderdelenlijst
Veiligheidsinrichting	Spatrand aan schutbord
Reminrichting	Automatische veerrem
Rijprogramma	3 vastgelegde en 2 vrij configureerbare rijprogramma's beschikbaar in de 3 bedrijfsmodi Blue-Q, STILL-Classic en Sprint-modus
Curve Speed Control	Curve Speed Control Door de stuurhoekafhankelijke snelheidsbeperking wordt mogelijke goederenbreuk door gepaste bochtensnelheid gereduceerd.
Werkschijnwerper achter	LED op beschermdak, boven, rechts
Werkschijnwerper voor	LED op beschermdak, boven, links en rechts
Waarschuwingsinrichting	STILL Safety Light, Bluespot bij achteruitrijden

Batterij

Aantal batterijen per truck	1
Batterijfabrikant	STILL
Batterij onderhoudsvorm	Onderhoudsarm wa
Batterij	80V 4PzS 620 STILL, 234
Trog	234
Batterijstekkerverbinding	320 A DIN Schaltbau, LV
Trogkleur	RAL 7021 zwart-grijs
Lak onderzijde trog	Onderzijde trog met lak
Loodtoeslag	Voor batterij 80 V / 4PzS 620 Ah, Trog 234
Batterijgewicht	1558 kg

Laadinrichting

Aantal laders per truck	1
Lader	D 80/90 PXS
Lader Batterij	Pulskarakteristiek Statusindicatie d.m.v. laadtoestandlampjes Opslag van de laatste 200 laadprocesgegevens Uitlezen via standaard USB Omgevingstemperatuur + 40 ° C Netaansluiting E = 1x 230V , D= 3 x 400V, 50Hz Beschermingsgraad behuizing IP 21
Laadtijd	Laadtijd 7 - 8,5 u.
Landuitvoering	Nederland
Laadstekker verbinding	320 A DIN Schaltbau, LV
Netaansluiting	Netaansluiting D 400 V 50Hz
Netstekker	Driefasenstekker CEE 32 met N-geleider
Netafzekering	20 A
Gewicht	115,00 kg
Netaansluitingvermogen [kVA]	11,30 kW

Afmetingen 500x490x690.mm
Uitvoering laadkabel 3 meter

Totale nettoprijs: (op aanvraag) EUR

Huurprijs bij huurcontract van 84 maanden. (op aanvraag) EUR

Verzekering per maand (op aanvraag) EUR

Levering : franko huis.
Levertijd : **Op voorraad.**
Betaling : 100% direct bij aflevering
Prijzen : exclusief btw.
Geldigheidsduur offerte : 30 dagen.
Garantietermijn : 6 maanden tot een maximum van 1200 bedrijfsuren op onderdelen en arbeidsloon.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

SVL Heftruckservice b.v.

S.J. van Luijk.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM

Waddinxveen

Tel. : 06 53 27 39 49

Tel.adm. : 0172-462607

Fax werkplaats : 0182-640333

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svlheftruckservice.nl