



HEFTRUCKSERVICE B.V.

1058JG + 1058JH OP VOORRAAD

2 x NIEUWE STILL RX20-20P ELEKTRISCHE HEFTRUCK



1 x STILL electrovorkheftruck RX 20-20P



STILL Elektro heftruck RX 20.

- + Beste overslagprestatie: krachtige acceleratie, responsief achteruitrijden en een topsnelheid van meer dan 20 km/h
- + Prestaties die lonen: laagste energieverbruik en hoogste reikwijdte per batterijlading in zijn klasse
- + Gemaakt voor elke uitdaging: Grootste selectie uitrustingsopties in zijn klasse
- + Precieze en snelle afhandeling: nauwkeurige hydraulica en wendbaar rijgedrag
- + Veilig vanaf het wiel tot de vorkpunt: brede opstaprede, uitstekend rondomzicht, sensorondersteunde assistentiefuncties en onderhoudsvrije lamellenrem
- + Comfortabel ruimtewonder: ergonomische bestuurdersplaats met veel instelmogelijkheden en een grote voer ruimte
- + Aanpasbare prestatiedynamiek: Prestatieparameters zoals rij-en hefsnelheden kunnen met een druk op de knop worden aangepast aan individuele voorkeuren met de STILL Easy-Control boardcomputer
- + Altijd beschikbaar: hoge batterijcapaciteit en snelle, zijdelingse batterijwissel
optioneel: tussenlaadbare Li-ion-batterij

Afbeelding kan afwijken van de aangeboden uitvoering

Type

| | |
|-----------------------|---|
| Basistoestel | STILL Elektrische heftruck type RX 20-20P |
| Batterijcompartiment | voor batterijtrog 315 |
| Batterijdeurafdekking | Laadpositie van de batterijdeurafdekking |
| Banden voor | Superelastisch, 200/50-10 |
| Banden achter | Superelastisch, 150/75-8 |

Mast

| | |
|-------------------------------|--|
| Mast | Drievoudige doorkijkmast met volledig vrije heffing |
| Bouwhoogte | 2.160 mm |
| Vrije heffing h2 | 1.620 mm |
| Maximale hefhoogte | 4.780 mm |
| Maximale masthoogte h4 | 5.350 mm |
| Basiscapaciteit | 1.870 kg |
| Basiscapaciteit tot hefhoogte | 4.920 mm |
| Capaciteit bij max. heffing | 1.870kg |
| Lastzwaartepunt | Het lastzwaartepunt voor dit voertuig bedraagt 500 mm |
| Truckbreedte | 1.149 mm |
| Maximale breedte | 1.149 mm |
| Voorzetapparatuur | Geïntegreerde side-shift |
| Vorken | Lengte 1100 mm, doorsnede 100x40x1100mm, ISO 2A |
| Neighoek | 5/6 graden voor-/achterneighoek |
| Extra hydraulica | dubbel voor drievoudig |
| Hydraulische koppeling | Insteekkoppeling rechts/links |
| Hefsnelheid | Op knopdruk beperkte hefsnelheid voor veilig werken |

Bestuurder

| | |
|--------------------------------------|--|
| Beschermdak | Aan alle zijden open stalen beschermdak, opstapgreep vooraan links, handgreep achteraan rechts, dakruit conform specificatie |
| Bestuurdersstoel | MSG 65 Kunstlederen bekleding |
| Hoogte bestuurdersbeschermdak | Bouwhoogte boven chauffeursbeschermdak ca. 2.035 mm |
| Dakruit | Gelaagd veiligheidsglas, getint |
| Opbergvak | Opbergvak voor kleine spullen, evenals drankfleshouder |
| Uitrusting chauffeurswerkpl. 2 | Handgreep aan beschermdakstijl achter rechts |
| Hydr bediening | Meerhendelbediening, claxon in eerste ventielhendel |
| Hydraul. bediening parameter Display | zonder klemvrijgave STILL EASY Control Volledig grafisch kleurendisplay, boordcomputer met menugeleiding voor de intuïtieve communicatie met het voertuig. (met hydraulisch bediende hendel: positiehoek verstelbaar) |
| Hydraulische installatie | hoogwaardige universeel-hydraulische olie HVLP 68 voor gebruik het hele jaar door |
| Rijbedieningsorganen | Een pedaal, omschakeling van de rijrichting aan de hydraulische bediening |
| Contactslot | Sluiting 530 |
| Veiligheidsgordelcontrole | Ontgrendeling van de rij-aandrijving alleen bij vastgemaakte veiligheidsgordel, met logische schakeling (Niet bij Sauermann-beveiligingssysteem.) |

Uitvoering

| | |
|---------------------------------|--|
| Bedrijfsurenteller | enkel met rij- en hefmotor in bedrijf |
| Ontladingsindicatie | met hefuitschakeling |
| Voertuigstekker | 320 A, DIN 43589 Fabrikaat Schaltbau, LV |
| Aanhangerkoppeling | d.m.v. trekpen |
| Kleurstelling | Oranje / zilver metallic |
| Functieaanduidingen | Nederlands |
| Documentatie | 1 x bedrijfs- en onderhoudsinstructies evenals 1 x onderdelenlijst |
| Veiligheidsinrichting | Spatrand aan schutbord |
| Reminrichting | Automatische veerrem |
| Rijprogramma | 3 vastgelegde en 2 vrij configureerbare rijprogramma's beschikbaar in de 3 bedrijfsmodi Blue-Q, STILL-Classie en Sprint-modus |
| Curve Speed Control | Curve Speed Control Door de stuurhoekafhankelijke snelheidsbeperking wordt mogelijke goederenbreuk door gepaste bochtensnelheid gereduceerd. |
| Werkstijnerwerper achter | LED op beschermdak, boven, rechts |
| Werkstijnerwerper voor | LED op beschermdak, boven, links en rechts |
| Waarschuwingsinrichting | STILL Safety Light, Bluespot bij achteruitrijden |

Batterij

| | |
|-----------------------------|--|
| Aantal batterijen per truck | 1 |
| Batterijfabrikant | STILL |
| Batterij onderhoudsvorm | Onderhoudsarm wa |
| Batterij | 48V 5PzS 625 STILL |
| Trog | 315 |
| Batterijstekkerverbinding | 320 A DIN Schaltbau, LV |
| Trogkleur | RAL 7021 zwart-grijs |
| Lak onderzijde trog | Onderzijde trog met lak |
| Loodtoeslag | Voor batterij 48 V / 5PzS 625 Ah, Trog 315 |
| Batterijgewicht | 905 kg |

Laadinrichting

| | |
|------------------------------|--|
| Aantal laders per truck | 1 |
| Lader | D 48/90 PXS |
| Lader Batterij | Pulskarakteristiek Statusindicatie d.m.v. laadtoestandlampjes Opslag van de laatste 200 laadprocesgegevens Uitlezen via standaard USB Omgevingstemperatuur + 40 ° C Netaansluiting E = 1x 230V , D= 3 x 400V, 50Hz Beschermingsgraad behuizing IP 21 |
| Laadtijd | Laadtijd 7 - 8,5 u. |
| Landuitvoering | Nederland |
| Laadstekker verbinding | 320 A DIN Schaltbau, LV |
| Netaansluiting | Netaansluiting D 400 V 50Hz |
| Netstekker | Driefasenstekker CEE 32 met N-geleider |
| Netafzekering | 16 A |
| Gewicht | 85,00 kg |
| Netaansluitingvermogen [kVA] | 6,8 kW |
| Afmetingen | 500x490x690.mm |

Totale nettoprijs: (op aanvraag) EUR

Huurprijs bij huurcontract van 84 maanden. (op aanvraag) EUR

Verzekering per maand (op aanvraag) EUR

Levering : franko huis.
Levertijd : **Op voorraad.**
Betaling : 100% direct bij aflevering
Prijzen : exclusief btw.
Geldigheidsduur offerte : 30 dagen.
Garantietermijn : 6 maanden tot een maximum van 1200 bedrijfsuren op onderdelen en arbeidsloon.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

SVL Heftruckservice b.v.

S.J. van Luijk.



SVL-HEFTRUCKSERVICE B.V.

Coenecoop 328

2741PM

Waddinxveen

Tel. : 06 53 27 39 49

Tel.adm. : 0172-462607

Fax werkplaats : 0182-640333

Website : www.svl-heftruckservice.nl

E-mail : info@svl-heftruckservice.nl

E-mail werkplaats : stan@svl-heftruckservice.nl

